



ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

**Коробка распределительная  
«БАРЬЕР-КР-12» ЮКСО 38.41.000**

Паспорт  
ЮКСО 38.41.000 ПС

Декларация о соответствии  
ЕАЭС N RU Д-RU.АН03.В.15583/19

Декларация о соответствии  
ЕАЭС N RU Д-RU.НВ11.В.04376/20

### 1. Назначение

Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР-12» (далее – КР) предназначена для расключения цепей питания и шлейфов сигнализации охранных извещателей и телекамер.

### 2. Общие сведения

КР выполнена в пылебрызгозащищенном корпусе из поликарбоната и может эксплуатироваться на открытом воздухе. КР рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 50°С до +80°С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°С.

В КР установлена кнопка блокировки вскрытия.

Варианты установки КР на объекте эксплуатации:

- 1) крепление на опоре Ø70-90 мм при помощи хомутов – стандартный вариант;
- 2) крепление на стену – вариант по заказу.

Коробка распределительная соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

### 3. Технические характеристики (стандартная поставка)

	Характеристика	«БАРЬЕР-КР-12»
1	Количество коммутируемых цепей	12
2	Максимальное коммутируемое напряжение, В	300
3	Максимальный коммутируемый ток, А	20
4	Максимальное сечение провода, мм <sup>2</sup>	2,5
5	Степень защиты	IP-55
6	Количество гермовводов PG11(для кабеля Ø 5...11мм)*	2
7	Габариты, мм	180x119x96
8	Масса, кг, не более	0,43

\* Максимальное количество гермовводов, устанавливаемых по отдельному заказу: PG7, PG9 – 10 шт.; PG11, PG13,5, PG16 – 7 шт.; PG21 – 6 шт.

#### 4. Комплект поставки

Наименование	Вариант установки на объекте		Примечание
	на опору	на стену	
Коробка распределительная	1	1	
Хомут 70...90	2	–	
Паспорт	1	1	
Упаковка	1	1	

#### 5. Установка

Вскройте упаковку и извлеките КР. Закрепите КР на столбе Ø70...90мм с помощью двух хомутов из комплекта поставки. Возможна установка КР на стене, для этого закрепите КР на стене с помощью шурупов с прессшайбой (в комплект поставки не входят) через отверстия, намеченные в углах корпуса.

#### 6. Свидетельство о приемке

Коробка распределительная "БАРЬЕР-КР-12" зав. № \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20 г.

Штамп ОТК

#### 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки распределительной техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы - 8 лет.

Дата продажи \_\_\_\_\_ 20 г.

#### Изготовитель

ООО «Охранная техника»

442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.

тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)

E-mail: [ot@forteza.ru](mailto:ot@forteza.ru)

[www.forteza.ru](http://www.forteza.ru)